


*Power You Can
Depend On*



LBTY 12V系列

阀控式铅酸蓄电池(VRLA)

—— 经济可靠，高性价比



WWW.CDTROJAN.CN

LBTY 12V 系列

LBTY 12V 系列

阀控式铅酸蓄电池

适用领域：备用电源

12V 7Ah-250Ah



应用

- 电信
- 不间断电源(UPS)
- 通用应用
- 其他浮充应用

电池特性

- 设计寿命: 10年 (> 26Ah)
5年 (≤ 26Ah)
- 阻燃的单向排气阀使电池安全且具有长寿命
- 吸附式玻璃纤维棉技术使气体复合效率高达99%, 使电解液具有免维护功能
- 低钙合金板栅, 降低了气体的产生量, 并可方便的循环使用
- 双面涂膏技术——使铅膏更均匀的涂涂在极板的两面, 避免短路
- 阻燃级别的组件
- 多单格的电池设计使电池安装和维护更经济
- 符合国际航空运输协会/国际民间航空组织(IATA/ICAO)的特别规定A67, 可以航空投运
- 可以以非危险品(DOT-CFR 49款171-189部分)进行地面运输
- 可以以非危险品(根据IMDG 修正27款)进行水路运输

电池规格

型号	V	容量/Ah (C20, 1.75V@25°C)	外形尺寸(mm)				重量(Kg)	端柱类型(螺栓)
			L	W	H	TH		
C&D 12-7 LBT	12	7	151	65	94	100	2.2	Faston Tab 250
C&D 12-9 LBT	12	9	151	65	94	100	2.4	Faston Tab 250
C&D 12-12 LBT	12	12	151	98	95	101	3.3	Faston Tab 250
C&D 12-18 LBT	12	18	181	76	163	166	5.5	M5
C&D 12-26 LBT	12	26	166	175	123	125	7.9	M5
C&D 12-38 LBT	12	38	197	166	166	166	12.0	M6
C&D 12-50 LBT	12	50	262	168	175	175	15.5	M6
C&D 12-65 LBT	12	65	348	167	180	180	19.0	M6
C&D 12-80 LBT	12	80	258	168	213	213	21.5	M8
C&D 12-100 LBT	12	100	330	175	221	221	28.0	M8
C&D 12-110 LBT	12	110	329	175	221	221	30.5	M8
C&D 12-120 LBT	12	120	408	177	224	224	32.0	M8
C&D 12-150 LBT	12	150	483	170	240	240	39.5	M8
C&D 12-200 LBT	12	200	520	239	223	223	56.0	M8
C&D 12-230 LBT	12	230	549	259	233	233	63.0	M8
C&D 12-240 LBT	12	250	549	259	233	233	66.0	M8
工作温度范围	-20°C 到 50°C							
推荐的工作温度范围	25°C ± 2 °C							
浮充电压	平均在25°C时, 13.62VDC/每节							
推荐的最大充电电流	C/5 A(20小时率容量的1/5倍电流)							
均衡和循环应用时的充电电压	平均在25°C时, 14.4 VDC/每节							
最大交流纹波(充电器)	为最佳效果, 推荐浮充电压波动0.5%RMS或1.5%的峰-峰值(P-P), 最大允许交流纹波浮充电压=1.4%RMS(4%P-P), 最大允许交流纹波电流=C/20 ARMS							
自放电	在25°C环境可以储存4个月, 然后需要一次均充。如果在较高温度下储存, 均充的间隔时间要短些。 使用前请充电。							
附件(可选)	电池间的连接线, 支架, 电池柜							

注: 电池适用于不间断浮充使用环境。电池安装保留15mm最小间距和空气通道。
所有的尺寸信息仅供参考。请联系西恩迪公司代表以便获得详细的尺寸信息。尺寸如有变更, 恕不另行通知。
数据表标注的设计寿命是理想使用状态下的使用年限。使用过程中的条件变化, 不会影响设计寿命, 但会使实际使用寿命低于设计寿命。

C&D 12- 7 LBT

恒电流放电 - Amperes @ 25°C

EPV	5min	10min	15min	30min	1h	3h	5h	10h	20h
1.80V	22.80	14.80	12.40	7.03	3.84	1.63	1.08	0.66	0.34
1.75V	24.40	15.70	13.00	7.24	4.04	1.68	1.13	0.68	0.35
1.70V	26.00	16.70	13.60	7.62	4.22	1.74	1.17	0.69	0.36
1.65V	27.50	17.50	14.20	7.90	4.40	1.80	1.22	0.69	0.36

恒功率放电 - Watts Per Cell @ 25°C

EPV	5min	10min	15min	30min	45min	1h	2h	3h	5h
1.80V	41.60	28.00	23.30	12.90	9.75	7.62	4.50	3.19	2.15
1.75V	44.50	29.80	24.30	13.40	10.10	7.99	4.65	3.30	2.21
1.70V	46.90	31.60	25.40	14.00	10.50	8.23	4.80	3.40	2.25
1.65V	49.40	33.30	26.50	14.60	11.00	8.59	4.94	3.50	2.29

C&D 12- 9 LBT

恒电流放电 - Amperes @ 25°C

EPV	5min	10min	15min	30min	1h	3h	5h	10h	20h
1.80V	29.60	21.00	13.90	8.45	5.51	2.14	1.53	0.82	0.44
1.75V	30.30	22.10	14.60	8.91	5.66	2.20	1.54	0.82	0.45
1.70V	30.90	22.90	16.10	9.36	5.71	2.25	1.55	0.84	0.46
1.65V	32.10	23.60	16.50	9.79	5.75	2.29	1.56	0.86	0.46

恒功率放电 - Watts Per Cell @ 25°C

EPV	5min	10min	15min	30min	45min	1h	2h	3h	5h
1.80V	58.00	39.20	28.40	16.60	12.20	10.40	5.77	3.92	2.85
1.75V	61.40	41.10	30.20	17.60	12.90	10.70	5.94	4.08	2.92
1.70V	64.80	42.90	31.10	18.50	13.70	11.00	6.08	4.20	2.98
1.65V	68.30	44.30	33.10	19.10	14.20	11.20	6.23	4.29	3.04

C&D 12- 12 LBT

恒电流放电 - Amperes @ 25°C

EPV	5min	10min	15min	30min	1h	3h	5h	10h	20h	20h	20h	20h
1.80V	22.80	14.80	12.40	7.03	3.84	1.63	1.08	0.66	0.34	0.34	0.34	0.34
1.75V	24.40	15.70	13.00	7.24	4.04	1.68	1.13	0.68	0.35	0.35	0.35	0.35
1.70V	26.00	16.70	13.60	7.62	4.22	1.74	1.17	0.69	0.36	0.36	0.36	0.36
1.65V	27.50	17.50	14.20	7.90	4.40	1.80	1.22	0.69	0.36	0.36	0.36	0.36

恒功率放电 - Watts Per Cell @ 25°C

EPV	15min	30min	60min	2hr	3hr	4hr	5hr	8hr	10hr	12hr	20hr
1.85	31.50	21.60	13.90	8.38	5.93	4.81	3.91	2.49	2.07	1.73	0.96
1.80	33.50	22.20	14.10	8.69	6.05	4.86	3.95	2.51	2.10	1.74	0.98
1.75	35.50	22.70	14.40	8.76	6.12	4.88	3.99	2.52	2.14	1.77	1.05
1.70	37.40	23.20	14.60	8.83	6.15	4.92	4.04	2.54	2.16	1.79	1.08

C&D 12- 18 LBT

恒电流放电 - Amperes @ 25°C

EPV	15min	30min	60min	2hr	3hr	4hr	5hr	6hr	8hr	10hr	12hr	20hr
1.90	25.00	16.30	9.80	5.81	4.12	3.37	2.76	2.36	1.85	1.50	1.28	0.78
1.85	25.50	16.70	10.60	6.38	4.52	3.70	3.03	2.51	1.96	1.60	1.33	0.82
1.80	27.70	17.40	10.90	6.65	4.61	3.73	3.06	2.60	1.99	1.63	1.36	0.84
1.75	29.40	18.00	11.10	6.71	4.67	3.75	3.09	2.65	2.01	1.65	1.38	0.90

恒功率放电 - Watts Per Cell @ 25°C

EPV	15min	30min	60min	2hr	3hr	4hr	5hr	8hr	10hr	12hr	20hr
1.85	50.10	34.00	21.40	12.76	8.99	7.30	5.95	3.83	3.19	2.69	1.53
1.80	53.20	34.90	21.80	13.22	9.17	7.38	6.01	3.86	3.25	2.71	1.56
1.75	56.30	35.80	22.20	13.33	9.28	7.41	6.08	3.88	3.30	2.76	1.67
1.70	59.50	36.50	22.50	13.44	9.32	7.48	6.15	3.91	3.34	2.79	1.72

LBTY 12V 系列

C&D 12- 26 LBT

恒电流放电 - Amperes @ 25°C

EPV	15min	30min	60min	2hr	3hr	4hr	5hr	6hr	8hr	10hr	12hr	20hr
1.90	39.30	21.20	14.10	8.15	5.84	4.77	3.85	3.30	2.58	2.19	1.90	1.13
1.85	35.30	23.40	15.40	8.94	6.41	5.24	4.23	3.50	2.73	2.34	1.97	1.18
1.80	38.40	24.40	15.80	9.32	6.54	5.29	4.27	3.62	2.78	2.37	2.02	1.22
1.75	40.70	25.20	16.10	9.40	6.62	5.31	4.32	3.70	2.80	2.38	2.05	1.30

恒功率放电 - Watts Per Cell @ 25°C

EPV	15min	30min	60min	2hr	3hr	4hr	5hr	8hr	10hr	12hr	20hr
1.85	68.20	47.00	30.90	17.88	12.77	10.39	8.35	5.49	4.59	3.92	2.27
1.80	72.40	48.30	31.50	18.52	13.03	10.50	8.44	5.53	4.66	3.95	2.31
1.75	76.60	49.50	32.00	18.68	13.18	10.54	8.53	5.55	4.74	4.02	2.46
1.70	80.90	50.50	32.40	18.83	13.24	10.64	8.63	5.60	4.79	4.06	2.54

C&D 12- 38 LBT

恒电流放电 - Amperes @ 25°C

EPV	15min	30min	60min	2hr	3hr	4hr	5hr	6hr	8hr	10hr	12hr	20hr
1.90	39.60	28.20	18.40	10.60	7.72	6.23	5.26	4.56	3.60	2.98	2.54	1.72
1.85	48.80	32.30	20.40	11.60	8.25	6.49	5.44	4.74	3.77	3.07	2.72	1.85
1.80	53.90	35.50	21.60	12.10	8.60	6.75	5.53	4.82	3.80	3.10	2.75	1.87
1.75	57.20	37.30	22.00	12.40	8.68	6.84	5.61	4.90	3.84	3.12	2.80	1.90

恒功率放电 - Watts Per Cell @ 25°C

EPV	15min	30min	60min	2hr	3hr	4hr	5hr	6hr	8hr	10hr	12hr	20hr
1.85	93.20	62.80	40.50	23.10	16.60	13.20	10.90	9.65	7.63	2.27	5.48	3.75
1.80	101.20	68.50	42.50	24.00	17.10	13.60	11.10	9.80	7.68	6.30	5.50	3.78
1.75	107.80	71.40	43.20	24.50	17.40	13.70	11.20	9.82	7.70	6.32	5.52	3.80
1.70	112.60	72.50	43.50	24.70	17.50	13.80	11.30	9.91	7.72	6.40	5.53	3.81

C&D 12- 50 LBT

恒电流放电 - Amperes @ 25°C

EPV	15min	30min	60min	2hr	3hr	4hr	5hr	6hr	8hr	10hr	12hr	20hr
1.90	51.00	35.50	20.00	14.10	9.90	8.31	7.01	6.08	4.80	4.26	3.39	2.26
1.85	63.50	41.10	22.40	15.50	10.60	8.65	7.25	6.32	5.03	4.36	3.63	2.44
1.80	70.00	45.30	23.80	16.10	11.00	9.00	7.37	6.43	5.07	4.40	3.67	2.46
1.75	74.00	47.70	24.20	16.50	11.10	9.12	7.48	6.53	5.12	4.44	3.73	2.50

恒功率放电 - Watts Per Cell @ 25°C

EPV	15min	30min	60min	2hr	3hr	4hr	5hr	6hr	8hr	10hr	12hr	20hr
1.85	124.30	83.70	54.00	30.80	22.10	17.60	14.50	12.90	10.20	8.36	7.31	5.00
1.80	134.90	91.30	56.70	32.00	22.80	18.10	14.80	13.10	10.20	8.40	7.33	5.04
1.75	143.70	95.20	57.60	32.70	23.20	18.30	14.90	13.10	10.30	8.43	7.36	5.07
1.70	150.10	96.70	58.00	32.90	23.30	18.40	15.10	13.20	10.30	8.53	7.37	5.08

C&D 12- 65 LBT

恒电流放电 - Amperes @ 25°C

EPV	15min	30min	60min	2hr	3hr	4hr	5hr	6hr	8hr	10hr	12hr	20hr
1.90	59.80	43.30	29.90	18.10	13.40	10.90	9.21	8.18	6.56	5.38	4.75	3.04
1.85	73.60	49.70	33.10	19.80	14.30	11.40	9.58	8.46	6.84	5.66	5.04	3.23
1.80	81.30	54.60	34.90	20.70	14.80	11.90	9.86	8.65	6.94	5.76	5.14	3.23
1.75	86.40	57.40	35.70	21.20	15.00	11.90	10.00	8.74	6.94	5.76	5.14	3.25

恒功率放电 - Watts Per Cell @ 25°C

EPV	15min	30min	60min	2hr	3hr	4hr	5hr	6hr	8hr	10hr	12hr	20hr
1.85	140.00	95.90	65.60	39.40	28.80	22.90	19.30	17.20	13.80	11.40	10.20	6.40
1.80	152.00	105.00	68.90	41.10	29.50	23.70	19.80	17.50	13.90	11.60	10.20	6.50
1.75	163.00	109.00	70.00	41.90	30.00	23.80	19.90	17.60	14.00	11.60	10.20	6.60
1.70	170.00	111.00	70.50	42.30	30.30	24.00	20.10	17.80	14.00	11.60	10.30	6.60

C&D 12- 80 LBT

恒电流放电 - Amperes @ 25°C

EPV	30min	60min	2hr	3hr	4hr	5hr	6hr	8hr	10hr	12hr	20hr
1.90	59.20	36.60	20.50	17.60	13.90	12.30	10.60	8.75	7.17	6.07	3.78
1.85	67.80	40.80	22.40	18.80	14.60	12.80	11.10	8.88	7.34	6.26	3.99
1.80	74.10	43.10	23.40	19.50	15.10	13.20	11.40	8.99	7.43	6.33	4.03
1.75	77.20	44.20	24.00	19.80	15.30	13.30	11.40	9.04	7.46	6.37	4.08

恒功率放电 - Watts Per Cell @ 25°C

EPV	30min	60min	2hr	3hr	4hr	5hr	6hr	8hr	10hr	12hr	20hr
1.85	132.00	80.70	44.90	37.70	29.30	25.80	22.50	17.90	14.80	12.60	8.08
1.80	143.40	85.00	46.70	38.90	30.30	26.40	22.80	18.10	15.00	12.80	8.13
1.75	148.50	86.70	47.60	39.50	30.50	26.50	22.90	18.10	15.00	12.80	8.20
1.70	149.80	86.80	48.00	39.90	30.80	26.80	23.10	18.10	15.00	12.90	8.26

C&D 12- 100 LBT

恒电流放电 - Amperes @ 25°C

EPV	30min	60min	2hr	3hr	4hr	5hr	6hr	8hr	10hr	12hr	20hr
1.90	73.3	51.1	30.9	22.6	18.2	15.3	13.5	10.5	8.6	7.5	4.7
1.85	84.2	56.6	33.8	24.2	19.1	15.9	13.9	11.0	9.1	8.0	5.0
1.80	92.6	59.7	35.5	25.0	19.8	16.3	14.2	11.2	9.2	8.1	5.0
1.75	97.3	61.0	36.1	25.5	19.9	16.5	14.3	11.3	9.3	8.1	5.0

恒功率放电 - Watts Per Cell @ 25°C

EPV	30min	60min	2hr	3hr	4hr	5hr	6hr	8hr	10hr	12hr	20hr
1.85	164.0	112.0	67.5	48.5	38.4	31.9	28.1	22.3	18.4	16.1	10.2
1.80	179.0	118.0	70.4	49.9	39.7	32.7	28.6	22.5	18.5	16.2	10.2
1.75	186.0	120.0	71.6	50.8	39.9	32.9	28.8	22.5	18.5	16.2	10.3
1.70	189.0	120.0	72.3	51.3	40.2	33.2	29.0	22.6	18.6	16.3	10.4

C&D 12- 110 LBT

恒电流放电 - Amperes @ 25°C

EPV	30min	60min	2hr	3hr	4hr	5hr	6hr	8hr	10hr	12hr	20hr
1.90	84.0	56.2	34.0	24.9	20.0	16.8	14.7	11.3	9.2	8.0	4.9
1.85	96.0	62.3	37.2	26.6	21.0	17.5	15.2	11.9	9.7	8.5	5.3
1.80	106.0	65.7	39.1	27.5	21.8	17.9	15.5	12.1	10.0	8.6	5.4
1.75	111.0	67.1	39.7	28.1	21.9	18.2	15.6	12.2	10.0	8.6	5.5

恒功率放电 - Watts Per Cell @ 25°C

EPV	30min	60min	2hr	3hr	4hr	5hr	6hr	8hr	10hr	12hr	20hr
1.85	187.0	123.0	74.3	53.4	42.2	35.1	30.6	24.1	19.7	17.1	10.7
1.80	204.0	130.0	77.4	54.9	43.7	36.0	31.2	24.3	19.8	17.2	10.7
1.75	212.0	132.0	78.8	55.9	43.9	36.2	31.4	24.3	19.8	17.2	10.8
1.70	215.0	132.0	79.5	56.4	44.2	36.5	31.6	24.4	19.9	17.3	10.9

C&D 12- 120 LBT

恒电流放电 - Amperes @ 25°C

EPV	15min	30min	60min	2hr	3hr	4hr	5hr	6hr	8hr	10hr	12hr	20hr
1.90	117.0	85.0	59.8	36.8	27.0	21.7	18.2	16.0	12.6	10.3	9.0	5.7
1.85	144.0	97.6	66.2	40.4	28.9	22.8	19.0	16.6	13.1	10.8	9.6	6.0
1.80	159.0	107.0	69.9	42.3	29.8	23.6	19.4	17.0	13.3	10.9	9.7	6.0
1.75	170.0	113.0	71.4	43.0	30.4	23.7	19.6	17.1	13.4	11.1	9.7	6.0

恒功率放电 - Watts Per Cell @ 25°C

EPV	15min	30min	60min	2hr	3hr	4hr	5hr	6hr	8hr	10hr	12hr	20hr
1.85	276.0	190.0	131.0	80.4	57.9	45.7	38.1	33.5	26.5	21.9	19.2	12.1
1.80	299.0	207.0	137.0	83.9	59.6	47.3	39.1	34.1	26.7	22.1	19.3	12.1
1.75	319.0	216.0	140.0	85.4	60.6	47.5	39.3	34.3	26.8	22.1	19.3	12.2
1.70	333.0	219.0	141.0	86.2	61.2	47.9	39.6	34.6	27.0	22.2	19.4	12.3

LBTY 12V 系列

C&D 12- 150 LBT

恒电流放电 - Amperes @ 25°C

EPV	15min	30min	60min	2hr	3hr	4hr	5hr	6hr	8hr	10hr	12hr	20hr
1.85	165	119	78.6	48.4	35.1	28.1	23.3	20	15.8	13.1	11.3	7.34
1.80	184	134	86.1	51.4	36.9	29.3	24.3	20.8	16.4	13.5	11.6	7.49
1.75	208	143	90.5	52.8	37.7	29.8	24.6	21	16.5	13.6	11.6	7.5
1.70	225	152	93.8	53.5	38.1	30.2	24.9	21.3	16.7	13.8	11.7	7.51
1.67	233	155	95	53.7	38.2	30.2	25	21.3	16.7	13.8	11.8	7.52
1.65	244	166	95.6	53.8	38.2	30.2	25	21.3	16.7	13.8	11.8	7.53

恒功率放电 - Watts Per Cell @ 25°C

EPV	15min	30min	60min	2hr	3hr	4hr	5hr	6hr	8hr	10hr	12hr	20hr
1.85	315	232	155	96	70.1	56.2	46.7	40.1	31.8	26.4	22.6	14.74
1.80	347	256	168	102	73.2	58.4	48.4	41.4	32.7	27.1	23.2	15.04
1.75	386	273	176	104	74.9	59.3	49.1	42	33.1	27.3	23.4	15.06
1.70	411	286	181	105	75.2	59.8	49.5	42.3	33.3	27.4	23.4	15.08
1.67	424	292	183	105	75.4	59.9	49.6	42.4	33.3	27.5	23.5	15.09
1.65	440	309	184	105	75.5	59.9	49.7	42.4	33.3	27.5	23.5	15.11

C&D 12- 200 LBT

恒电流放电 - Amperes @ 25°C

EPV	15min	30min	60min	2hr	3hr	4hr	5hr	6hr	8hr	10hr	12hr	20hr
1.85	219	162	104	64.1	47.5	38	31.9	27.3	21.3	18.5	15.71	9.95
1.80	228	167	112	67.7	49.7	39.6	33.2	28.5	22.1	19.2	16.28	10.28
1.75	252	180	118	69.8	50.9	40.5	33.8	29.1	22.5	19.5	16.53	10.43
1.70	276	190	122	70.8	51.5	40.8	34.1	29.2	22.6	19.6	16.64	10.49
1.67	287	195	123	71.2	51.7	41	34.2	29.3	22.7	19.6	16.68	10.52
1.65	295	197	123	71.3	51.8	41.1	34.3	29.4	22.7	19.7	16.7	10.53

恒功率放电 - Watts Per Cell @ 25°C

EPV	15min	30min	60min	2hr	3hr	4hr	5hr	6hr	8hr	10hr	12hr	20hr
1.85	421	314	205	128	94.8	76	63.8	54.8	42.7	37.1	31.58	20.02
1.80	431	321	219	134	98.8	78.9	66.2	57	44.3	38.4	32.63	20.64
1.75	473	345	230	138	100.7	80.3	67.2	57.8	44.9	38.8	32.99	20.85
1.70	514	363	236	139	101.6	80.8	67.6	58	45	39	33.13	20.92
1.67	533	370	238	140	101.9	81.1	67.7	58.1	45.1	39	33.2	20.97
1.65	543	373	239	140	102.1	81.2	67.9	58.2	45.2	39.1	33.24	20.99

C&D 12- 230 LBT

恒电流放电 - Amperes @ 25°C

EPV	15min	30min	60min	2hr	3hr	4hr	5hr	6hr	8hr	10hr	12hr	20hr
1.90	207	151	105	70.2	52.6	43	36.9	31.4	24.1	19.6	16.6	10.4
1.85	255	182	119	77	57	46.1	39.1	33.7	25.8	21	17.8	11.1
1.80	289	205	129	80.6	59.4	47.7	40.4	34.9	26.7	21.7	18.3	11.4
1.75	322	221	135	82.5	60.6	48.5	40.9	35.4	27.1	22	18.5	11.5
1.70	349	229	138	83.3	61	48.8	41.1	35.5	27.2	22.1	18.6	11.5

恒功率放电 - Watts Per Cell @ 25°C

EPV	15min	30min	60min	2hr	3hr	4hr	5hr	6hr	8hr	10hr	12hr	20hr
1.85	483	352	233	153	114	92.1	78.3	67.6	51.9	42.3	35.7	22.3
1.80	532	388	249	159	118	94.9	80.4	69.6	53.4	43.4	36.7	22.9
1.75	586	415	261	162	120	96.3	81.4	70.5	54.1	44	37.1	23.1
1.70	617	424	265	163	120	96.5	81.6	70.6	54.2	44.1	37.2	23.1

C&D 12- 240 LBT

恒电流放电 - Amperes @ 25°C

EPV	5min	10min	15min	30min	45min	60min	90min	2hr	3hr	4hr	5hr	6hr	8hr	10hr
1.85	449	357	295	200	153	126	94.7	77.3	57.4	46.1	39.6	34.6	26.8	21.2
1.80	513	410	333	219	165	135	99.4	80.8	58.3	46.8	41.6	36.7	27.9	22.1
1.75	587	450	364	232	172	139	102	82.4	59	48	42.3	37.4	28.3	22.9
1.70	649	484	388	240	175	141	103	83.1	59.5	48.7	43.1	37.6	28.6	23.4
1.67	688	502	399	242	176	142	103	83.4	60	49.2	43.5	37.9	28.9	23.4
1.65	712	513	405	244	176	142	103	83.7	60.2	49.3	43.6	38.1	29.1	23.5

恒功率放电 - Watts Per Cell @ 25°C

EPV	5min	10min	15min	30min	45min	60min	90min	2hr	3hr	4hr	5hr	6hr	8hr	10hr
1.85	838	681	569	393	305	253	189	156	115	92.9	79.6	69.4	53.9	42.8
1.80	941	771	635	427	325	267	199	162	119	94.7	83	73.6	56	44.5
1.75	1055	833	684	450	338	275	202	165	121	95.6	84.6	74.5	56.8	45.8
1.70	1141	883	724	464	344	278	204	166	122	95.6	85.9	75.3	57.3	46.5
1.67	1192	909	740	467	346	279	205	166	122	95.6	86.2	75.6	57.5	46.5
1.65	1225	923	748	469	346	279	205	166	122	96.6	86.6	75.7	57.9	46.7

Power

YOU CAN DEPEND ON

经过百余年的持续发展,西恩迪人通过设计和生产性能优异的全系列备用电源产品,已经实现了当初创始人的宏伟愿景。我们将继往开来,迎接新的技术挑战,为不断进步的世界创造更具实力的解决方案,为您的各种应用提供整体解决方案。

西恩迪为电信、UPS、能源和基础设施以及新兴市场等行业提供电源解决方案和服务,我们设计、生产和销售整套的后备电源及其解决方案,并提供全套后备电源及其解决方案的售前售后服务,以确保客户关键应用的电源系统正常运营。西恩迪提供完整电源系统的能力和高水准的设计生产能力,使得西恩迪在激烈的市场竞争中脱颖而出。

如今,西恩迪在美国、墨西哥和中国等世界范围内建立生产基地,我们继续担任行业领导者,为客户提供高品质且长寿命的电池产品。西恩迪持续发展和百余年的成功源于我们可靠的产品、专业的员工和忠诚的销售合作伙伴,更离不开我们广大忠诚客户的大力支持。

LONG
DURATION
SERIES

Liberty®

m-s endur® II

MCT II

HIGH
RATE
MAX

NTEGRITY

X SERIES

SAGEON™

PURE Pb MAX